

舞台照明負荷設備表

栄区民文化センター リリス

H.24.1月 現在

項	記号	名称	仕様	数量	回路数	調光回路	容量	許容重量
						3kw	kw	kg
1	FC	フロアーコンセント	C型30A 3口用	4 (上下2 X 2)	12	12	36	
			C型30A 4口用 (LH用)	2 (上下1 X 2)	8	8	24	
2	1S	第1サスペンションライト用 フライダクト	C型20A 36ヶ口 12回路 L=10.8m	1列	12	12	36	425
3	2S	第2サスペンションライト用 フライダクト	C型20A 24ヶ口 8回路 L= 9.0m	1列	8	8	24	310
4	3S	第3サスペンションライト用 フライダクト	C型20A 24ヶ口 8回路 L= 7.2m	1列	8	8	24	315
5	FS	フロントサイド	C型20A 2口用	6 (上下3 x 2)	6	6	18	
			低騒音型平凸レンズ1kw LNC-250	12台				
6	CL	シーリング	C型20A 2口用	8	8	8	24	
			低騒音型平凸レンズ1kw LNC-250	16台				
			PLANO CONVEX 1Kw	6台				
7	CS	調整室	C型30A 2口用	1	直2	0	6	
			フォロースポット ウシオXeбexクセノン1kw	2台				
			調光回路		62		186	
			直回路		2		6	
			客席調光回路		24		30	
					計		222	